



# Технические характеристики

≤0,2 мм

Прямоугольность

≤0,3 мм

Прямолинейность

AC5

Класс истираемости

DS

Категория противоскольжения

100 часов

Влагостойкость / устойчивость к воде

8 мм

Толщина планки

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Фаска	4v
Тип укладки	1CLIC2GO PURE
Класс	23/33
Класс истираемости	AC5
Вес, кг/м <sup>2</sup>	7,432

## РАЗМЕР И УПАКОВКА

Ширина, мм	192
Длина, мм	1 285
Толщина, мм	8
Штук в упаковке	9
М <sup>2</sup> в упаковке	2,22
Кг в упаковке	16,5

## РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

Теплопроводность, Вт / (м <sup>2</sup> ·К)	0,08
Категория противоскольжения	DS
Светостойкость	Да
Прямоугольность, мм	≤0,20
Прямолинейность, мм/м	≤0,30
Разница в высоте между элементами, мм	≤0,15
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM5
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °С	27
Влагостойкость / устойчивость к воде	100 часов
Класс истираемости	AC5