

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	FF-1300
Фаска, фрезерованная	4v
Тип укладки	Замковый
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC
Доп.защитный слой, мм	0,015 ECO PU
Обработка UV	✓
Вес, кг/м <sup>2</sup>	6,5

## Размер и упаковка

Ширина, мм	190
Длина, мм	1314
Толщина, мм	3,6
Штук в уп.	9
М <sup>2</sup> /уп.	2,25
Кг/уп.	14,89

## Результаты тестов

Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	17
Категория противоскольжения	R10
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 <sup>9</sup>
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,03
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

Уже более

**6 012 564 м<sup>2</sup>**

успешно эксплуатируется  
на просторах РФ

**FineFloor Light**