

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип укладки	Замковый	Клеевой	Craft Short	Craft Small
Артикулы	FF-1900	FF-2000	FF-000	FF-000
Защитный слой, мм	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC
Вес, кг/м <sup>2</sup>	7,7	4,1	4,1	4,1
Ширина, мм	191	196	65,3	158
Длина, мм	1316	1320	261,3	632
Толщина, мм	4,5	2,5	2,5	2,5
Штук в упаковке	7	14	116	24
М <sup>2</sup> в упаковке	1,76	3,62	1,98	2,4
Вес упаковки, кг	13,88	14,8	8,12	9,93
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	19	16	16	16

Параметры	
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Категория противоскольжения	R10
Класс истираемости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 <sup>9</sup>
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,03
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

## СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ

**25** лет

для бытового применения

до **15** лет

для коммерческого применения

**FineFloor Rich**