

INITIO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фаска, фрезерованная	нет
Тип укладки	клеевой
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC
Доп.защитный слой, мм	0,015 ECO PU
Обработка UV	✓
Вес, кг/м ²	2,17

Размер и упаковка

Ширина, мм	163
Длина, мм	988
Толщина, мм	2
Штук в уп.	24
М ² /уп.	3,87
Кг/уп.	8,4

Результаты тестов

Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Акустическая изоляция, max ΔLw, дБ	13
Категория противоскольжения	R10
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁹
Стабильность размеров	≤0,25%
Остаточная деформация, мм	0,2
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+27
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

Срок эксплуатации покрытия

12 лет для бытового применения

5 лет для коммерческого применения

